

RM170+™



SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

RM 170+™ Es nuestro nuevo neumático para toda posición enfocado a entrega y reparto, ofreciendo una mayor durabilidad.



■ **BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADA.**


Proporciona una excelente durabilidad y desgaste uniforme.

■ **PATRONES EN FORMA DE V.**

La forma en "V" de sus ranuras permite reducir la retención de piedras.

■ **EYECTORES DE PIEDRA.**

Los expulsores de piedras en los canales de la banda de rodamiento protegen la carcasa de las abrasiones de piedras.




**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM170+™



SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

RM 170+™

Hombros resistentes y la construcción de cinturones de alta resistencia se combinan para proporcionar la capacidad de renovado y durabilidad de banda de rodamiento que requieren los transportistas locales para entrega y reparto.



TECH-DATA



MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH. INCH/MM	PESO LBS/KG
90000039342	225/70R19.5 F/12 125/123N 87 mph / 140 km/h	(6.75) 6.00-6.75	95 660	3,640 1,650	3,415 1,550	32.05 814	9.0 228	14.92 379	10.0 254	647 402	15.0 11.9	28 711	7.6 193	62 28.0
90000039343	225/70R19.5 G/14 128/126N 87 mph / 140 km/h	(6.75) 6.00-6.75	110 760	3,970 1,800	3,750 1,700	32.05 814	9.0 228	14.92 379	10.0 254	647 402	15.0 11.9	28 711	7.6 193	62 28.0
90000039345	245/70R19.5 G/14 133/131N 87 mph / 140 km/h	(7.50) 6.75-7.50	110 760	4,540 2,060	4,300 1,950	33.11 841	9.9 251	15.35 390	11.0 279	626 389	16.0 12.7	26 660	8.4 213	71 32.3
90000039344	245/70R19.5 H/16 136/134M 81 mph / 130 km/h	(7.50) 6.75-7.50	120 825	4,940 2,240	4,675 2,120	33.11 841	9.9 251	15.35 390	11.0 279	626 389	16.0 12.7	26 660	8.4 213	71 32.3
90000039346	265/70R19.5 G/14 137/134L 75 mph / 120 km/h	(7.50) 7.50-8.25	110 760	5,070 2,300	4,675 2,120	34.37 873	10.3 261	15.87 403	11.6 295	603 375	17.5 13.8	30 762	8.6 219	81 36.9
90000039350	285/70R19.5 H/16 146/144L 75 mph / 120 km/h	(8.25) 7.50-9.00	125 850	6,610 3,000	6,170 2,800	35.20 894	10.9 277	16.22 412	12.5 318	589 366	17.5 13.8	30 762	9.0 229	88 39.9
90000039347	10R22.5 G/14 141/139L 75 mph / 120 km/h	(7.50) 6.75-8.25	115 790	5,675 2,575	5,355 2,430	40.31 1024	10.1 257	18.82 478	11.4 290"	514 320	18.0 14.5	24 610	7.9 200	100 45.6

RM170+™ SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.